

T-ZACCS UNIT EU-10VO

- TS-963/-960 1台に対し、最大2台 20点のアナログ出力が可能
- データロガー測定ボックス・ユニット間ラインの任意の場所へ設置可能



アナログ出力ユニット
T-ZACCS UNIT EU-10VO

T-ZACCS9 TS-963/-960 用アナログ出力ユニットです。ひずみや電圧などの入力に応じたアナログデータを出力することができます。独立したユニットの為、データロガー測定ボックス・ユニット間ラインの任意の場所へ設置することが可能です。



T-ZACCS BOX EX-50H

T-ZACCS9 TS-960

T-ZACCS UNIT EU-10VO

仕様

機能	
機能	任意のチャンネルの測定値を電圧出力
出力点数	10 点
出力	BNC コネクタ
出力レンジ	±10V、±5V、0～+5V
校正出力	零および出力レベル範囲で任意に出力

確度	
出力確度	±(0.1%+5mV)

データロガーとの接続	
接続台数	最大2 台
延長距離	100m(機器間)
接続ケーブル	EX 用接続ケーブル(CR-89**)

電源	
電源電圧	AC100～240V 50/60Hz
最大消費電力	86VA MAX

環境	
使用温湿度範囲	0～+50°C 85%RH 以下(結露を除く)

その他	
外形寸法	328(W)×98(H)×183(D)mm (ゴムプロテクタ、突起部を除く)
質量	約3kg

標準付属品

- AC 電源ケーブル(CR-01) 1 本
- アース線(CR-20) 1 本
- ビニールカバー 1 枚
- EX 用接続ケーブル(CR-892M) 1 本
- 保証書 1 部

外観寸法図

