

関連製品 (連通管式変位計用)

関連製品対応表

名称	型名	KWL-E	用途	
ホース	連通水管 ^{※1}	KWLF-21-1	●	φ15x22のスプリング入りのビニールホースです。
	連通エア管	KWLF-21-2	●	φ9x15の補強繊維入りのビニールホースです。
ソケット	水管用ソケット ^{※2}	KWLF-22-1	●◎	連通水管(KWLF-21-1)と本体または基準水槽(KWLF-31)の接続に使います。
	エア管用ソケット	KWLF-22-2	●◎	連通エア管(KWLF-21-2)と本体の接続に使います。
チーズ	水管用チーズ ^{※2}	KWLF-23-1	●	連通水管(KWLF-21-1)の分岐に使うホース口付きのチーズです。
	エア管用チーズ	KWLF-23-2	●	連通エア管(KWLF-21-2)の分岐に使うホース口付きのチーズです。
水管用ホースバンド ^{※2}	KWLF-24	●◎	ホース口に差し込んだ連通水管(KWLF-21-1)の抜け防止に使います。	
水管用プラグ ^{※2}	KWLF-25	△	連通水管(KWLF-21-1)と本体の接続や水管内のエア抜きに使います。	
壁面取付金具	KWLF-26	△	本体を壁面などの垂直面に取付けるための金具です。(2個/組)	
単管取付金具	KWLF-27	△	本体を単管(φ48.6)を利用して取付ける時に使います。(2個/組)	
水管用保温材 ^{※2}	KWLF-29 (2m)	△	連通水管(KWLF-21-1)の保温材です。	
基準水槽	KWLF-31	●	ポンプによって水を還流し、一定の基準水面をつくります。	
遮光カバー	KWLF-32-1 (KWL-100E用)	△	直射日光による本体の温度影響を緩和します。硬質塩化ビニール製。	

※1: 連通水管は断面補強材入りの内径15mm以上のホースをご使用ください。

※2: 連通水管にφ15mmより大きい内径のホースをご使用の場合は別途必要とします。

- : 測定に必要な関連製品です。
- ◎: 本体に1個付属しています。
- △: 状況に応じて使用します。

基準水槽 KWLF-31

容量 約5リットル
質量 約9kg

